

Термодървесина, нерендосана, качество АБ

Артикул №	Дебелина	Широчина	Дължина
54062/0045	50 mm	100 mm	4 500 mm

По нашите ширини под иглолистна дървесина най-често се разбира смърч, ела и бор, тъй като те са значимите стопански видове в Европа. Иглолистната дървесина за строителни цели е паралелно фасонирана или с фиксирана ширина, обикновено с нерендосана повърхност и с почти правоъгълно сечение.

Според европейските добри практики в търговията с дървен материал бичената дървесина е категоризирана според качеството си в класове 0-III за несортирана и III/V за строителна дървесина.

За носещи приложения строителната дървесина трябва да е сортирана по DIN4074-1 и съответно да бъде маркирана с СЕ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Талпи

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	50 mm
Широчина	100 mm
Дължина	4 500 mm
Тегло	24,75 kg

Строителна дървесина	
Дървесина	смърч/ела
Тип сушене	сурова
Качество на повърхността	нерендосана
Широчини	с фиксирана ширина

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/konstruktivna-drvesina-s24-i-s4s/termodrvsesina--nerendosana--kacstvo-ab--p14213606>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.

