

OSB2 нешлайфано

Артикулен № Дебелина Д x Ш
09009/0003 **18 mm** **2440 x 1220 mm**

OSB е трислойна плоскопресова плоскост от ориентирани частици микрофурнир (дефинирани като strands в DIN EN 300). Ориентацията е в производствената посока във външните слоеве и напречна в средния. Именно този принцип осигурява отличната стабилност на формата и високата якост на плоскостите.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN OSB2 по EN 300

CE CE сертификат 0765-CPD-0353

EN Клас на употреба 1:
носеци приложения в
суха среда

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	18 mm
Широчина	1 220 mm
Дължина	2 440 mm
Тегло	34,829 kg
Материал	
в статичния смисъл и носещи елементи	Да
OSB	
Кант	прав кант
Приложения	Строителна дървесина за носещи стабилизиращи обшивки за дървени рамкови конструкции: покривни обшивки, Строителна дървесина за носещи подпорни външни стени за конструкции от дървени рамки: облицовки на стени, Строителна дървесина за носещи подпорни външни стени за конструкции от дървени рамки: покривни повърхности, Строителна дървесина за носещи стабилизиращи обшивки за дървени рамкови конструкции: подови

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/osb/osb2/osb2-neslajfano-p144836>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



OSB

конструкции, Строителна дървесина за носещи стабилизиращи
обшивки за дървени рамкови конструкции: подложни плоскости,
Вътрешно обзавеждане: подове, Вътрешно обзавеждане: носещи
конструкции, Промислена употреба: опаковане, Промислена
употреба: кофраж

повече информация [http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/osb/osb2/
osb2-neslajfano-p144836](http://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/osb/osb2/osb2-neslajfano-p144836)

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

