

Декинг кумару FAS TC гладка/ гладка

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55992/0610	21 mm	145 mm	6 100 mm

Сумагу е един от най-твърдите и издръжливи дървета и е с над средната здравина. Дървото достига височина от около 30 метра в зоните си на растеж в тропическа Южна Америка.

Настилната на Сумагу е до голяма степен без чепове и има матов, шоколадов до червеникавокафяв цвят. Отличава се с гъста, вълнообразна рисунка. Различното светло-тъмно засенчване на отделните дъски води до оживено, но хармонично цветно терасовидно изображение. Фината и равномерна текстура на декинга Сумагу се чувства гладка и приятна на повърхността.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 1



Технически сушен



Видим монтаж



Гладка/гладка
повърхност

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	145 mm
Дължина	6 100 mm
Тегло	20,428 kg

Декинг

Дървесен вид/материал	Кумару
Качество	FAS
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	технически сушен (KD)
Цвят / нюанс	светлокафяв, червеникав

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-glادkagladka~p14510850>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг

Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 1
Произход	Южна Америка
Препоръчително отстояние на подложните профили	400 мм

АКСЕСОАРИ

Подложни профили

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0001	40 mm	60 mm

Подложни профили за декинг алуминий

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0014	50 mm	30 mm

Подложни профили алуминий Plus

Артикулен №	Дебелина	Широчина
55016/0015	40 mm	63 mm

Винтове

Винт за декинг A2

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/2555	A2	200 бр.

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1490	Закалена неръждаема стомана	500 бр.

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka~p14510850>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на опаковката
55014/1550	Закалена неръждаема стомана	200 бр.

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0096	30m ² /l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0095	30m ² /l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-masivna-drvesina/deking-kumaru-fas-ts-gladkagladka~p14510850>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

