

Декинг термобор В рифелован Profix 2

Артикулен №	Дебелина	Широчина	Дължина
55978/1145	26 mm	117 mm	4 500 mm

Декоративна структура, усещане за уют

Термоборът е съхранил живата и контрастна текстура на суровата борова дървесина в съчетание с изразената структура на годишни кръгове. Декингът от термобор е знак за модерна уседналост и носи усещане за уют. Термичната обработка допринася за стабилност на формата и издръжливост – за дълготрайна употреба на открито.



Благодарение на термичното облагородяване борът добива топъл карамелен нюанс, който под влияние на светлината и атмосферните условия се трансформира в атрактивно сребристо-сиво. Ако пък бъде редовно обработван с масло, запазва чудесния си кафеникав цвят. От екологична гледна точка борът има предимството на местния си европейски произход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Клас на издръжливост 2



Скрит монтаж



Ситно рифелована
повърхност Profix 2



EPD



Пожароустойчивост на
строителни материали
според EN 13501-1: D -
s2 d0

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	26 mm
Широчина	117 mm
Дължина	4 500 mm
Тегло	4,793 kg
Декинг	
Дървесен вид/материал	Термобор

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvsesina/deking-termobor-v-rifelovan-profix-2~p14571256>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Декинг	
Качество	В
Структура	Масивна ламела
Тип сушене	термична обработка
Цвят / нюанс	светлокафяв
Изглъчване	живописен
Клас на дълготрайност по EN 350-2	Клас 2
Произход	Европа
Препоръчително отстояние на подложните профили	500 мм

АКСЕСОАРИ

Винтове

Винт за декинг от закалена неръждаема стомана

Артикулен №	Качество	Съдържание на
55014/4540	Закалена неръждаема стомана	опаковката
		200 бр.

Системи за скрит монтаж

Скоба за декинг Profix 2+

Артикулен №	Съдържание на	Дебелина	Широчина
55985/0006	опаковката	0 mm	0 mm
	50 бр.		

Скоби за термодърво, Профикс 2, 200бр в кутия

Артикулен №	Съдържание на	Дебелина	Широчина
55985/0003	опаковката	14.3 mm	19,7 mm
	200 бр.		

Обработка на повърхността

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №	Разходна норма
55035/0097	30m²/l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termordvesina/deking-termobor-v-rifelovan-profix-2~p14571256>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №
55035/0096

Разходна норма
30m²/l

Екстериорно масло Rubio Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Артикулен №
55035/0095

Разходна норма
30m²/l

повече информация <http://www.jaf-bulgaria.com/shop/deking/deking-ot-termodrvesima/deking-termobor-v-rifelovan-profix-2~p14571256>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

