

## Строителна дървесина смърч/ела ТС рендосана, с фаска

| Артикул №  | Дебелина | Широчина | Дължина  |
|------------|----------|----------|----------|
| 54319/2300 | 45 mm    | 120 mm   | 3 000 mm |

По нашите ширини под иглолистна дървесина най-често се разбира смърч, ела и бор, тъй като те са значимите стопански видове в Европа. Иглолистната дървесина за строителни цели е паралелно фасонирана или с фиксирана ширина и с почти правоъгълно сечение.

Според европейските добри практики в търговията с дървен материал бичената дървесина е категоризирана според качеството си в класове 0-III за несортирана и III/V за строителна дървесина.

За носещи приложения строителната дървесина трябва да е сортирана по DIN4074-1 и съответно да бъде маркирана с СЕ.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дървен материал



БДС EN 14081-1



БДС EN 338

### СПЕЦИФИКАЦИИ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дебелина                    | 45 mm              |
| Широчина                    | 120 mm             |
| Дължина                     | 3 000 mm           |
| Тегло                       | 7,29 kg            |
| <b>Строителна дървесина</b> |                    |
| Дървесина                   | смърч/ела          |
| Тип сушене                  | технически сушена  |
| Качество на повърхността    | с фаски, рендосана |

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/konstruktivna-drvesina-s24-i-s4s/stroitelna-drvesina-smrchela-ts-rendosana-s-faska-p2328396>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно  
продукта в електронния ни магазин.

