

Трудногорим MDF UNILIN Fibrалux FR клас B-s1-d0

Артикулен №	Дължина	Широчина	Дебелина
04339/0302	3 050 mm	1 220 mm	16 mm

Пожароустойчивите плоскости UNILIN Fibrалux са произведени по EN 622-5 и се отличават с висока плътност и твърда, финошлайфана повърхност. За лесно разпознаване са оцветени в дълбочина в червено. Подходящи са за носещи приложения в сухи помещения.

Продуктът е категоризиран като труднозапалим - в Клас В по европейската класификация, има забавено горене и не допринася за неконтролируемо разпространение на огъня. Състои се от 100% рециклирана дървесина, остатък от дървопреработвателната индустрия, устойчиви горски стопанства или крайпътно озеленяване.



За дебелини от 6 до 11,9 мм Fibrалux FR е сертифициран в Клас B-s2-d0 по EN 13501-1

За дебелини от 12 до 30 мм Fibrалux FR е сертифициран в Клас B-s1-d0 по EN 13501-1

За дебелини от 6 до 30 мм Fibrалux FR отговаря и на изискванията на Клас 1/Клас А по ASTM E84.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



B-s1, d0



EN 622-2



Отговаря на
изискванията на EN
622-5

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	16 mm
Широчина	1 220 mm
Дължина	3 050 mm
Тегло	42,866 kg

без вкл. добавка за малки количества

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/mdf--hdf--fazer/mdf/trudnogorim-mdf-unilin-fibrалux-fr-klas-b-s1-d0~p4833856>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

