

Греди смърч/ела ТС рендосани С24 (S10) CE

Артикул №	Дебелина	Широчина	Дължина
54708/0522	45 mm	145 mm	5 000 mm

По нашите ширини под иглолистна дървесина най-често се разбира смърч, ела и бор, тъй като те са значимите стопански видове в Европа. Иглолистната дървесина за строителни цели е паралелно фасонирана или с фиксирана ширина, обикновено с нерендосана повърхност и с почти правоъгълно сечение.

Според европейските добри практики в търговията с дървен материал бичената дървесина е категоризирана според качеството си в класове 0-III за несортирана и III/V за строителна дървесина.

За носещи приложения строителната дървесина трябва да е сортирана по DIN4074-1 и съответно да бъде маркирана с CE.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Талпи



БДС EN 14081-1



DIN 4074-1 - S10

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	45 mm
Широчина	145 mm
Дължина	5 000 mm
Тегло	14,68 kg

Строителна дървесина

Дървесина	смърч/ела
Тип сушене	технически сушена
Качество на повърхността	рендосана

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/stroitelstvo-ot-drvo/konstruktivna-drvesina-s24-i-s4s/gredi-smrchela-ts-rendosani-c24-s10-ce-p6518357>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

