

Екстериорен шперплат Бреза 15-слоен ВВ/С

Артикулен №	Дебелина	Дължина	Широчина
00521/4236	21 mm	2 500 mm	1 250 mm

Шперплатът е дървесна плоскост произведена от слепени взаимно напречно листове фурнир. Високата устойчивост този материал се постига с нареждане на поредните слоеве така, че посоката на влакната на всеки два съседни да са под ъгъл 90°.

Плоскостите се състоят от поне три слоя фурнир с номинална дебелина между 1,4 до 3,2 мм.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА:

Фабричното съдържание на влага обикновено е между 7 и 12%. Промяната във влажността може да се отрази на размерите на шперплата.

ТЕМПЕРАТУРА:


Температурните промени (-160 °C до +100°C) не влияят на размерите на шперплата.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО:

За приложение навън шперплатът трябва да получи адекватна обработка на повърхността, а кантовете да бъдат защитени от проникване на влага.

ЗДРАВИНА:

Свойствата на шперплата зависят от вида дървесина, дебелината на фурнира, дебелината на самия шперплат, както и от посоката на влакната. Качеството на външния слой фурнир не оказва влияние върху здравината на шперплата.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Дебелина	21 mm
Широчина	1 250 mm
Дължина	2 500 mm
Тегло	42,66 kg

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/shperplat/shperplat-breza/eksterioren-shperplat-breza-15-sloen-vvs-p7258142>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно продукта в електронния ни магазин.



ДЪРВЕСИНАТА - НАШИЯТ СВЯТ

Материал	
Вид дървесина	Бреза
Повърхност	шлайфан / нешлайфан
Качество	ВВ/С
Клас лепене	екстериорно EN 314-2/KL3

повече информация <https://www.jaf-bulgaria.com/shop/ploskosti/shperplat/shperplat-breza/eksterioren-shperplat-breza-15-sloen-vvs-p7258142>

Сканирайте QR-кода, за да отворите директно
продукта в електронния ни магазин.

